Weekly Safety Meetings Premium Membership
Safety Training for the Construction Industry
© 2008 Safety Meeting Outlines, Inc.
Volume 31 Issue 6 February 11, 2008

Diez maneras de causar accidentes con un montacargas

(Ten Ways to Cause Mishaps with a Forklift)

1. **El operar un montacargas sin el entrenamiento correcto y la certificación.** Cada operador de montacargas debe terminar exitosamente entrenamiento, evaluación y asistir a entrenamiento de actualización. Su empleador debe asegurarse que usted esté capaz de operar un montacargas en forma segura.
2. **El uso de un montacargas en una manera diferente a su uso pretendido.** Nunca use un montacargas como una grúa o grúa de auxilio. El poner tanto estrés indebido sobre el montacargas puede causar que se voltee.
3. **El cargar una carga inestable o insegura.** El hacer esto puede causar la pérdida de estabilidad y aumentar el riesgo de que se voltee. Estabilice su carga y tenga mucho cuidado al manejar las cargas no centradas que no pueden ser centradas.
4. **Al ignorar los dispositivos de seguridad en un montacargas.** Los dispositivos de seguridad están en su lugar para su protección. Nunca ignore o pase por alto ninguno de ellos. Si usted encuentra algún dispositivo de seguridad que no funciona correctamente, saque la máquina de servicio inmediatamente.
5. **No saber el peso de la carga.** Como un operador capacitado, es su responsabilidad saber el peso de lo que está levantando. Usted no puede operar un montacargas en forma segura sin saber esto. El no saber el peso de la carga puede dar motivo a una falla del montacargas o que se voltee.
6. **El no asegurar que los puentes de unión o las planchas metálicas estén sujetadas y lo suficientemente fuertes para soportar la carga.** Asegure correctamente los puentes de unión y planchas metálicas antes de manejar encima de ellas. Maneje cuidadosa y lentamente sobre ellas y nunca exceda su capacidad nominal. Nuevamente, usted debe saber el peso de la carga.
7. **El operar un montacargas a una velocidad alta al dar la vuelta.** Al dar vuelta, reduzca su velocidad para evitar que el montacargas se voltee.
8. **El operar un montacargas con una visibilidad limitada.** Al operar un montacargas, siempre debe tener una vista despejada de su camino. Si no puede ver por encima de la carga, maneje en reversa. Si su vista está obstruida, reduzca la velocidad y toque el claxón en todas las intersecciones.
9. **El echarse en reversa sin ver su camino.** Siempre verifique que no haya personas u obstáculos antes de echarse en reversa. Asegúrese que su alarma de retroceso está funcionando para alertar a los demás en el área.
10. **El operar un montacargas en un entorno cerrado.** La operación en dicho tipo de entorno o en otras áreas en donde no hay suficiente ventilación puede causar una acumulación de monóxido de carbono del escape de diesel. No cree un ambiente peligroso.

Acabamos de hablar de las 10 maneras de realmente arruinar un día con un montacargas. La estabilidad y operación seguras de un montacargas dependen de muchos factores y usted los controla TODOS. Haga que sea su meta mantenerse seguro cuando esté usando y trabajando cerca de los montacargas.

SAFETY REMINDER

Al operar un montacargas, usted no necesita tocar un cable de electricidad directamente para ser electrocutado. La electricidad puede formar un arco al montacargas o a la carga. Mantenga una distancia mínima de 10 pies de los cables de electricidad.

NOTES:

SPECIAL TOPICS /EMPLOYEE SAFETY RECOMMENDATIONS/NOTES:

S.A.F.E. CARDS® PLANNED FOR THIS WEEK:

REVIEWED MSDS # SUBJECT:

MEETING DOCUMENTATION

JOB NAME:

MEETING DATE:

SUPERVISOR:

ATTENDEES:

These instructions do not supersede local, state, or federal regulations.

SAFETY MEETING OUTLINES, INC. PO Box 700 Frankfort, IL 60423 815-464-0200 www.safetymeetingoutlines.com